

## CO-Warnschrank

Schaltschrank vorgesehen zur Wandmontage mittels beigefügten Aufhängelaschen.  
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035. Inklusive Touchpanel zur Abfrage des Anlagenzustands. Der CO-Warnschrank wird anschlussfertig inklusive sämtlichen Kabelverschraubungen sowie Plantasche mit darin enthaltenen Schaltplänen geliefert.

Spannung: 400V 3Ph 50Hz

Schutzart: IP 54

### Grundausrüstung:

Schaltschrank inkl. CO-Analysegerät für 1-4 Sensoren

Netzersatzanlage inkl. Akkupufferung 7,00 Ah

1 Stk Motorabgang bis 5,50 kW Leistung

1 Stk Abgang für Warnschilder

1 Stk Abgang für Hupen und Quittiertaster

1 Stk Eingang für externe Freigabe (zBsp: BRV)

1 Stk Eingang für Garagenlüftungsschalter



### Aufzahlungen:

CO-Analysegerät für bis zu 8 Fühler

CO-Analysegerät für bis zu 12 Fühler

Zusätzlicher Motorabgang bis 5,50 kW

Zusätzlicher Motorabgang bis 7,50 kW

Signalisierung thermische Brandschutzklappe

Versorgung / Signalisierung elektrische Brandschutzklappe

Potentialfreier Kontakt

